

Schüco Living Move

Scheda prodotto



Schüco Living Move

- Schüco Living Move è il nuovo sistema per finestre e porte scorrevoli che combina una tenuta ottimale con le più elevate performance di isolamento termico e di comfort.
- Il sistema si presta alla realizzazione di finestre scorrevoli di grandi dimensioni, dando vita ad ambienti salvaspazio e offrendo soluzioni customizzate di altissimo livello in termini di comfort, efficienza energetica, sicurezza e design.
- Il sistema consente l'installazione del triplo vetro con spessore fino a 52 mm.
- Presenta eccellenti valori di isolamento e impermeabilità, che rendono la gamma ideale per la realizzazione di finestre o scorrevoli in edifici a più piani. Il valore di trasmittanza termica arriva fino a $U_i = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- Offre massima libertà di design grazie alle colorazioni in tinta unita o effetto legno della gamma Choose Your Colour e Choose Your New Colour, oltre alle copertine in alluminio della serie Schüco TopAlu.

Dati tecnici	Schüco Living Move
Dimensioni	
Profondità del telaio	159 mm
Profondità dell'anta	82 mm
Possibile spessore del vetro	16 – 52 mm
Peso massimo dell'anta	250 kg
Dimensioni massime dell'elemento (larghezza x altezza) [rivestito]	4.422 x 2.500 mm [4.422 x 2.400 mm]
Valori di prova	
Isolamento termico secondo DIN EN 12412-2	U_i fino a 1,1 W/(m ² K)
Isolamento acustico secondo DIN EN ISO 140-3	$R_{w,p}$ in prova
Resistenza all'effrazione secondo DIN EN 1627	RC 2
Permabilità all'aria secondo DIN EN 12207	Classe 4
Tenuta all'acqua secondo DIN EN 12208	Classe 7A
Resistenza al carico del vento secondo DIN EN 12210	In prova
Sollecitazioni meccaniche secondo DIN EN 13115	Classe 4
Classificazione delle proprietà meccaniche secondo DIN EN 13115	Classe 1